


Compresor aer GIS AF43 500 Litri 1182l/min pe 380V


GIS AF43


Date tehnice

Rezervor	500 litri
Presiune maxima	11 bar
Debit aer aspirat	1182 l/min
Putere motor	7.5-10 kW
Turatie motor	1400 rpm
Tensiune alimentare	380 V
Dimensiuni LxIxH	203x68x131 cm
Greutate	220 kg
Nivel zgomot	75 dB(A)

Contutul livrării

- Compresor GIS AF43
- Manual de instalare
- Instrucțiuni de folosire

Caracteristici

- Compresor de aer GIS AF43
- Fabricate in Italia sunt recomandate pentru vulcanizari, puncte de service auto si pana la linii industriale de productie
- Simplu de manevrat in spatii mici, iar manometrul si priza rapida pentru conectarea sculelor pneumatice il fac usor de utilizat pentru orice utilizator.
- Pompa compresoare cu cilindru cu camașă din fontă în interior și corp cu aripioare din aluminiu pentru disiparea mai rapidă a căldurii
- Posibilitatea de vizualizare a nivelului de ulei din exterior
- Protecție totală a transmisiei prin curea
- Ventilație ridicată datorată volantei cu debit mare de aer
- Disiparea rapidă a căldurii prin utilizarea chiulasei și răcitorului fin al cu suprafețe mari prevăzute cu aripioare
- Compresorul are toate actele necesare autorizării ISCIR
- Dotare standard cu regulator de presiune cu manometru și 2 robineti