



Compresor aer GIS AF43.15 500 Litri 1182l/min pe 380V, 15 bar / 36.2 c.f.m.



GIS AF43.15



Date tehnice

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Rezervor | 500 litri |
| Presiune maxima | 15 bar / 36.2 c.f.m. |
| Debit aer aspirat | 1182 l/min |
| Putere motor | 7.5-10 kW |
| Turatie motor | 1100 rpm |
| Tensiune alimentare | 380 V |
| Dimensiuni LxIxH | 203x68x131 cm |
| Greutate | 220 kg |
| Nivel zgomot | 75 dB(A) |

Continutul livrării

- Compresor GIS AF43.15
- Manual de instalare
- Instrucțiuni de folosire

Caracteristici

- Compresor de aer GIS AF43.15
- Fabricate in Italia sunt recomandate pentru vulcanizari, puncte de service auto si pana la linii industriale de productie
- Simplu de manevrat in spatii mici, iar manometrul si priza rapida pentru conectarea sculelor pneumatice il fac usor de utilizat pentru orice utilizator.
- Pompa compresoare cu cilindru cu camașă din fontă în interior și corp cu aripioare din aluminiu pentru disiparea mai rapidă a căldurii
- Posibilitatea de vizualizare a nivelului de ulei din exterior
- Protecție totală a transmisiei prin curea
- Ventilație ridicată datorată volantei cu debit mare de aer
- Disiparea rapidă a căldurii prin utilizarea chiulasei și răcitorului fin al cu suprafețe mari prevăzute cu aripioare
- Compresorul are toate actele necesare autorizării ISCIR
- Dotare standard cu regulator de presiune cu manometru și 2 robineti