

Echipment vulcanizare mobil Reihmann RHM RW24 Leverless

REIHMANN RHM RW24



8"- 24" 19" (500mm) 8-10 bar 7 U/min



Caracteristici

- Designul compact permite utilizatorului să lucreze într-o poziție verticală.
- Poate fi montat interiorul oricărui vehicul comercial microbuz sau chiar și remorcă ușoară.
- Combinând toate echipamentele și funcțiile necesare într-unul singur, compact RHM RW24 permite instalarea în orice microbuz sau remorca
- Prindere centrala fara ghiare
- Compresor integrat alimentat pe 24v
- Rezervor de 60l aer integrat
- Funcționează fără levier cu noua tehnologie LEVERLESS
- Acest echipament pentru vulcanizare mobilă nu numai că facilitează munca mecanicului, dar creează și spațiu pentru ca mai multe anvelope și echipamente de service să fie depozitate în vehicul asigurând „opriri” mai rentabile.
- RHM RW24 nu necesită un generator de curent

Date tehnice

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Prindere jantă Diametru exterior | 8 - 24 inch |
| Prindere jantă Diametru interior | 8 - 24 inch |
| Diametru maxim roată | 1100 mm (40 inch) |
| Zgomot de lucru | mai mic 70 dB |
| Depresare | electrică cu role |
| Lățime maximă roată | 3" -19.6" (500mm) |
| Forta depresare | 2800 Kg |
| Putere motor | 1.1 kW |
| Tensiune alimentare | 24V (baterii) |
| Presiune de lucru (contine compresor) | 8-10 bar |
| Greutate net /colet | 600 Kg |
| Dimensiune colet | 1832 x 850 x 1800 mm |

Continutul livrării

- Echipament mobil service anvelope 24 inch RHM RW 24
- Kit de protecție pentru roți din aliaj, inclusiv
- Manual de utilizare
- Insertii din plastic pentru capul de montare din metal
- Ghid de întreținere
- Certificat CE