

**Elevator îngropat MAHA ZS SQUARE II 3.0 FT, cod OEM: VP 252231**


**ZS
SQUARE II
3.0 FT**

3000kg

**Caracteristici**

- Mecanism actionare cu un singur suport ingropat 3.0 FT
- Ridicari mai usoare cu suportul H - cadrul de sprijin plat
- Mai ușor de utilizat, proiectat in conformitate cu marii producatori europeni de autoturisme, mulțumită tuturor elementelor pentru calare din cauciuc dur in combinatie cu înălțimea mică de preluare a masinilor (înălțimea preluare la sol aprox. 60 mm)
- Zonele mari de calare datorită sistemului H acoperă întregul spectru al vehiculelor posibile
- Gama flexibilă și opțională a Cadrului în versiunile „mai lungi - mai late - mai înguste” garantează calarea optimă a tuturor modelelor de vehicule actuale și viitoare
- Protecție la coborare cu semnal sonor de avertizare
- Unitate de ridicare SQUARE
- Rigiditate excepțională și siguranță optimă datorită mecanismului pătrat si rezistent la torsiune
- Pompă și motor electric foarte silențios. Mecanismul de actionare este ingropat rezistent la coroziune
- Control electronic la ridicare cu afișare erori vizuale
- Funcționare foarte lină si cursiva datorită acoperirii întregului mecanism cu nichel
- Cilindrul hidraulic intern cu durată de viață îndelungată
- Viteze mari de ridicare / coborâre sunt garantate
- Coborârea de urgență cu baterie in cazul unei pene de curent

Date tehnice

Capacitatea de ridicare	3000 kg
Cadru metalic pentru caroserii lungi	1400 - 2000 mm
Suport transversal	880 - 1820 mm
Dimensiunea traversei de calare (L x L)	355 x 400 mm
Înălțime de ridicare max.	1960 mm
Adâncimea de instalare	2382 mm
Dimensiuni lacasului, pătrat de calare	180 mm
Timp ridicare/coborare	26/20 s
Puterea motorului	3 kW
Siguranță	16 A
Alimentare electrică	3 / N / PE 400 V 50 Hz
Presiune de operare	180 bar

Contutul livrării

- Cadru galvanizat la cald
- Sistem de ridicare cu ansamblu hidraulic
- Cablarea sistemului
- Caseta de instalare / cadrul de instalare nu este inclus în livrare
- Cablul de urgență DOWN pentru conectarea la cutie cmd
- Unitate de control cu cabluri de control 2 x 10 m
- Comutator principal de blocare
- Manual de operare și registru de testare
- Declarația de conformitate certificat CE