


Elevator îngropat MAHA VS SQUARE II 6.5 VAN, cod OEM: VP 252285


MAHA

VS

SQUARE II

6.5 VAN

6500kg


Caracteristici

- Lungimea pistei 5600 mm este potrivită în mod optim pentru mașini și autoutilitare
- Opțional se poate opta pentru elevator integrat ce ridică mașina de sasiu și lasă suspensia liberă în aer pentru lucrări la direcție, plăci glisante pentru geometrie
- Opțional detector de jocuri axe
- Suprafața de rulare acoperită cu vopsea pulbere de înaltă calitate protecție împotriva coroziunii și îmbunătățește semnificativ aspectul.
- Tratamentul suplimentar de protecție la coroziune în zona îmbinărilor și etanșarea cavității crește durata funcționării
- Conexiune de aer comprimat deja integrată și alimentare opțională 230V / 1PH posibilă în zona traverselor
- Toate cablurile sunt protejate
- Cadrul SQUARE
- Iluminare LED opțională, antiiorbire
- Diferite variante de construcție pentru o utilizare optimă
- Rampele de rulare montate pe podea, cu înălțime redusă
- Protecția prin stop CE
- Cadru SQUARE : Rigiditate remarcabilă și siguranță maximă datorită cadrului de acționare patrat rezistent la torsiune
- O pompă și un motor electric foarte silențios propulsează un sistem hidraulic ce poate funcționa opțional și cu ulei bio
- Control electronic al ridicării cu limitatoare de înălțime
- Funcționare foarte lină datorită stratului special de nichel

Date tehnice

Capacitatea de ridicare	6500 kg
Dimensiuni rampe rulare	5600 x 650 x 175 mm
Distanța între rampe	848 mm
Dimensiuni generale	6958 x 2245 x 175 mm
Dimensiuni cilindru, pătrat	180 mm
Înălțimea de ridicare	2050 mm
Adâncime de instalare	2382 mm
Timp ridicare/coborare	38/30 s
Puterea motorului	2 x 3 kW
Siguranță	25 A
Alimentare electrică	3 / N / PE 400 V 50 Hz
Presiune de operare	180 bar

Conținutul livrării

- Caile de rulare 5600 mm antracit acoperite cu vopsea tip pulbere (RAL 7016)
- Sistemul de ridicare cu unitate hidraulică
- Rampe și plăci de acces
- Cuplaj rapid cu aer comprimat montat pe traversa
- Cabluri și material de fixare
- Cuva de instalare / cadrul de instalare nu sunt incluse
- Cablu AB de urgență pentru conectarea
- Unitate de control cu cablu de control de 4 x 10 m
- Comutatorul principal care se poate bloca