



MAHLE ACX Unitate universală de spălare independentă de unitatea de service A/C

# MAHLE

## ACX Unitate universală de spălare



### Date tehnice

Tip refrigerant	R134A și R123YF
Greutate	8.16 Kg
Dimensiuni (H x W x D)	889 x 686 x 686 mm
Înălțime minimă	889 mm
Înălțime maximă	971.5 mm

### Caracteristici

- Unitatea de spălare universală ACX este proiectată pentru agenții frigorifici R134a și R1234yf
- O spălare corespunzătoare a sistemului de aer condiționat este una dintre cele mai importante sarcini care trebuie efectuate în timpul reparațiilor și după înlocuirea unui compresor
- Unitatea de spălare universală îndepărtează contaminanții și materia solidă dăunătoare, prevenind în același timp daunele consecutive care ar putea duce la reparații ulterioare
- Poziționat ergonomic: Vizorul de control pentru a verifica procesul de spălare și puritatea agentului frigorific.
- Aplicație flexibilă: set adaptor conector pentru furtun HP pentru diverse unități de service A/C.
- Set adaptor cuplare pentru agenți frigorifici R134a și R1234yf pentru conectarea cuplajului LP la unitatea de spălare
- Cadru ușor din aluminiu cu mâner
- Poziția vasului și a filtrului reglabile în înălțime
- Setul de adaptoare de spălare (3/8" și 1/4") permite conectarea la toate adaptoarele standard de spălare pentru sistemele de aer condiționat sau la componentele individuale ale unui sistem
- Adaptor de linie de încărcare CA universal inclus pentru spălarea componentelor
- Echipament autonom - independent de unitatea de service A/C
- Disponibil în opțiunile R134A, R1234YF și kit universal

### Conținutul livrării

MAHLE ACX Unitate universală de spălare

Manual de instalare / instrucțiuni de folosire