



Aparat dejantat profesional Beissbarth TC 22 versiunea Ti coloana rabatabilă 220V

# BEISSBARTH

## TC 22 TI 220V



### Caracteristici

- Interval de prindere jantă de la 10" la 25"
- Cilindri dubli de 80 mm pentru putere maximă de prindere
- 1 viteză de rotație: 7.5 rpm motor 220V
- Înclinare ușoară coloana de la pedală
- Blocare pneumatică
- Latimea anvelopei de pana la 12"
- Talpa depresare reglabila in trei pozitii
- Control total cu patru pedale talpa depresoare, înclinare a coloanei și prindere janta
- Braț orizontal puternic de 50x50 mm
- TI: Umflarea anvelopelor prin gheare
- Rezervor de aer de 18 litri

### Date tehnice

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Diametru maxim roata                  | 39"   1000 mm        |
| Capacitate de prindere janta interior | 12" - 25"            |
| Capacitate de prindere janta exterior | 10" - 22"            |
| Latime maxima roata                   | 12"   305 mm         |
| Putere motor                          | 1,1 kW               |
| Tensiune alimentare                   | 230V                 |
| Viteza rotatie                        | 7,5 rpm              |
| Presiune operare                      | 8 - 12 bar           |
| Lungime x Inaltime x Latime           | 1360 x 1850 x 930 mm |
| Spatiu la sol latime x lungime        | 1240 x 1700 mm       |
| Colet lungime x latime x inaltime     | 750 x 1100 x 1100 mm |



10" - 25"



12"

305mm



8 - 12 bar



7.5 U/min

Sistem suflare aer cu presiune ridicata integrat in ghiarele de prindere, pentru asezarea rapida a anvelopei

### Continutul livrării

- Aparat dejantat roti Beissbarth TC 22 TI 220V
- 5x protecție frontală a capului dejantare
- 2x protecție pentru cap din spate
- Pistol de umflare, Maneta standard, Perie
- Stecher alimentare