

cod referința produs: 1 694 201 118

# BEISSBARTH MS 630 S V6

## 230/1/50 WDK | motor inverter



Noua clasa **S** | Aparat dejantat anvelope pentru autoturisme, special construit pentru uz intens | Prindere exterioara de la 10 - 24" | Inclusiv bratul ajutorator pentru anvelope "Run Flat" Tecnoroller NG si "Soft Start"

- Impreuna cu bratul ajutorator Tecnoroller NG puteti janta / dejanta sigur si usor anvelopele de tip "Run Flat"
- Mecanism inovativ pentru depresarea tuturor tipurilor de anvelope
- Spatiu suficient pentru a lucra cu roti mari (SUV si autoutilitare), intre capul de dejantare si placa turnanta
- Coloana ranforsata 140 x 140 mm
- Pedala de umflare anvelopa
- Brat Run Flat Tecnoroller NG preasamblat
- Brat rabatabil pe spate din pedala automat
- Sistem de prindere janta cu autocentrare

**DATE TEHNICE**

Prindere interioara	12 - 28 "
Prindere exterioara	10 - 24 "
Diametru maxim roata	1200 mm
Cursa sistem depresare	75 - 401 mm
Presiune de lucru	8 - 10 bar
Latime maxima roata	3 - 12,5 "
Numar viteze placa turnanta	2

**CONTINUTUL LIVRARIII**

MS 630 S V6 WDK cu brat ajutorator Run Flat Tecnoroller NG preasamblat

Kit WDK

Recipient pentru pasta pentru anvelope


Protectie talpa depresare, levier

Set protectie din plastic pentru prindere jante

Protectie plastic pentru capul de dejantat

**ACCESORII OPTIONALE**

Tun de aer



Kit adaptor Moto



Lift ridicare roti



Kit role

**AUTO COM**DEPOZIT CENTRAL str. Horia Cloșca și Crișan nr. 5, Otopeni, jud. Ilfov  
www.auto-com.ro | www.autocom-romania.roSC Autocom Online SRL , J02/950/2009, RO 26045383  
contact@autocom-romania.ro | contact@auto-com.ro0724 717 546  
0753 202 606