

Elevator auto 4 coloane profesional, capacitate ridicare 5000 Kg**CARLIFT II 5.0****Caracteristici**

- Elevator 4 coloane cu acționare electrohidraulică cu montaj pe suprafața solului
- Proiectat pentru verificare și reglare geometrie direcție
- Profil special pentru rezistență sporită la flambaj și stabilitate pe termen lung
- Reglarea fină și precisă a platformelor lăceea ce crează o condiție perfectă pentru alinierea roților
- Lățimea mare a cailor de rulare pentru toate lățimile ecartamentului vehiculelor
- Caile de rulare sunt dotate cu șină de ghidare pentru cric ridicare axa (optional)
- Dispozitiv de coborâre precis și sigur echipat cu siguranțare electromagnetica
- Înălțime mică a rampelor de rulare și pentru vehiculele cu garda joasă
- Funcție de urgență „MAHA DOWN” în caz de pană de curent
- Protecție prin vopsire în câmp electrostatic: gri antracit, RAL 7016, (coloane și traverse); gentian blue, RAL 5010

Date tehnice

Capacitatea de ridicare	5000 Kg
Înălțimea maximă de ridicare	1995 mm
Garda minimă la sol	175 mm
Timp de ridicare / coborâre	30 s / 30 s
Distanța între caile de rulare	950 mm
Latime în interiorul coloanelor	2900 mm
Puterea motorului	5,5 kW
Alimentare electrică	380V
Dimensiuni totale (L x l)	5790 mm x 3480 mm
Dimensiunea caii de rulare (L x l)	5350 mm x 630 mm
Greutate	1650 kg

Conținutul livrării

- Elevator Auto MAHA CARLIFT II 5.0
- Sistem De Ancorare Prindere – Conexanduri
- Cric hidrolic - optional
- Platouri rotative – optional
- Carte De Control
- Manual de instalare / instrucțiuni de folosire