



Aparat dejantat profesional Beissbarth TC 22 versiunea Ti coloana rabatabilă 380V

# BEISSBARTH TC 22 TI 380V OEM: 1 692 401 010



## Caracteristici

- Interval de prindere jantă de la 10" la 25"
- Cilindri dubli de 80 mm pentru putere maximă de prindere
- 2 viteze de rotație: 8 rpm și 16 rpm , motor 380V
- Înclinare ușoară coloana de la pedală
- Blocare pneumatică
- Latimea anvelopei de pana la 12"
- Talpa depresare reglabila in trei pozitii
- Control total cu patru pedale talpa depresoare, înclinare a coloanei și prindere janta
- Braț orizontal puternic de 50x50 mm
- TI: Umflarea anvelopelor prin gheare
- Rezervor de aer de 18 litri

## Date tehnice

Diametru maxim roata	39"   1000 mm
Capacitate de prindere janta interior	12" - 25"
Capacitate de prindere janta exterior	10" - 22"
Latime maxima roata	12"   305 mm
Putere motor	1,1 kW
Tensiune alimentare	380V
Viteza rotatie	8 rpm și 16 rpm
Presiune operare	8 - 12 bar
Lungime x Inaltime x Latime	1360 x 1850 x 930 mm
Spatiu la sol latime x lungime	1240 x 1700 mm
Colet lungime x latime x inaltime	750 x 1100 x 1100 mm



10" - 25"

12"  
305mm8 - 12 bar 8 rot/min  
16 rot/min

Sistem suflare aer cu presiune ridicata integrat in ghiarele de prindere, pentru asezarea rapida a anvelopei

## Continutul livrării

- Aparat dejantat roti Beissbarth TC 22 TI 380V
- 5x protecție frontală a capului dejantare
- 2x protecție pentru cap din spate
- Pistol de umflare, Maneta standard, Perie
- Stecher alimentare