

Aparat dejantat roți, coloană rabatabilă lateral

SWAG
PROFESSIONAL

SWG-24



10" - 24"



max 12"



8-10 bar



7 U/min



Caracteristici

- Mașină jantat/dejantat profesională cu coloană fixă
- Placă rotativă cu un cuplu mare și viteză sporită
- Braț rabatabil îmbunătățit sporește rezistența și performanța
- Comenzi frontale cu design ergonomic asigură funcționare eficientă
- Pedale frontale din oțel forjat
- Cilindrii pneumatici din oțel inoxidabil și aluminiu
- Protecții pentru jante de aluminiu din plastic

Date tehnice

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Diametru jantă prindere exterioară | 10 - 22 inch |
| Diametru jantă prindere interioară | 10 - 24 inch |
| Diametru maxim roată | 980mm (38 inch) |
| Deschidere talpă depresare | 75 - 335 mm |
| Lățime maximă roată | 12" (304,8mm) |
| Forța depresare | 3000 Kg |
| Putere motor | 1 kW |
| Tensiune la alegere | 220V sau 380V |
| Presiune de lucru | 8-10 bar |
| Greutate net / colet | 183 Kg / 203 Kg |
| Dimensiune colet | 980 x 760 x 880 mm |



Braț ajutor pneumatic pentru anvelope Run Flat



Talpă depresare ranforsată

Continutul livrării

- Aparat dejantat cu accesorii pentru vulcanizare: pistol manometru, levier, pensula, cinci seturi protecție jantă
- Manual de instalare / instrucțiuni de folosire
- Certificat CE
- Coletat pe palet 980 x 760 x 880 mm și 203 Kg